

СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ

ООО "ВИСЕК"

198095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Севастопольская, д. 15, лит. А
Тел.: (812) 493-42-92 Факс: (812) 493-42-90

107023, Москва, 1-й Электrozаводский переулок, д. 2
Тел.: (495) 640-95-40
www.praxis-cctv.ru

Цена фиксированная, скидка не предусмотрена. Гарантия на всё оборудование 12 месяцев

Цены приведены в рублях со складов в Санкт-Петербурге и Москве с учетом НДС.

Цены и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание на сайте	Фирма, модель	Описание, технические характеристики	Фото	Розница	Распродажа	На складе 20/06/2024
АКСЕССУАРЫ К ВИДЕОКАМЕРАМ						
Ссылка	PDB-310W	Распределительная коробка к видеокамерам моделей: PP-7111MHD (II) 2.8, PE-7111MHD 3.6 (II), PB-7112MHD (II) 2.8, PP-8111MHD 3.6, PE-8112MHD 3.6, PB-8112MHD 3.6, PE-7141IP 2.8 A/SD, PB-7141IP 3.6 A/SD, PE-8141IP 2.8, PB-8142IP 2.8 - цвет белый - IP67, в комплекте гермовводы 3/4" и 1/2" - габариты D108мм x H52мм		1 275 руб.	715 руб.	33шт.
Ссылка	PDB-320W	Распределительная коробка к видеокамерам моделей: PP-7111MHD 2.8-12, PE-7112MHD (II) 2.8-12, PB-7115MHD (II) 2.8-12, PP-8111MHD 2.8-12, PE-8112MHD 2.8-12, PB-8113MHD 2.8-12, PP-7141IP 2.8-12 A/SD, PE-7142IP 2.8-12 A/SD, PB-7143IP 2.8-12 A/SD, PE-8142IP 2.8-12, PB-8143IP 2.8-12 - цвет белый - IP67, в комплекте гермовводы 3/4" и 1/2" - габариты D145мм x H54мм		1 575 руб.	799 руб.	51шт.
ВИДЕОКАМЕРЫ АHD И МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ (H.264/H.265)						
Ссылка	PP-7111MHD 2.8-12	Купольная видеокамера формата AHD/TVI/CVI/CVBS со встроенной ИК подсветкой (24 LED, дальность до 20м), 1/2.9" SONY 2.1MP CMOS Sensor , FULL HD (1080P, 1920x1080 25к/с, поддержка 960H), поддержка функции Control Over Coaxial cable, AGC(авто), 0.1лк (0 лк с вкл. IR), день/ночь (мех. IR-фильтр, авто), f=2.8-12.0мм, F 2.0; Low Illumination, DWDR, 3D NR, OSD меню S/N>50дБ, питание -12В, 350мА, h=100.0мм, d=135.0мм, -10°C +45°C, возможна установка на стену (3 степени свободы), 650г		3 525 руб.	1 700 руб.	34шт.
Ссылка	PE-7111MHD (II) 2.8	Антивандальная всепогодная купольная видеокамера формата AHD/TVI/CVI/CVBS со встроенной ИК подсветкой (18 LED, дальность до 20м), 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor , FULL HD (5MP LITE, 1080P, 1920x1080 25к/с, поддержка 960H), поддержка функции Control Over Coaxial cable, AGC(авто), 0.1лк (0 лк с вкл. IR), день/ночь (мех. IR-фильтр, авто), f=2.8мм, F 2.0; Low Illumination, DWDR, 3D NR, OSD меню S/N>50дБ, IP66, питание -12В, 350мА, h=69.0мм, d=94.0мм, -40°C +45°C, возможна установка на стену (3 степени свободы), 400г		4 200 руб.	1 900 руб.	69шт.
Ссылка	PE-7112MHD (III) 2.8-12	Купольная видеокамера формата AHD/TVI/CVI/CVBS со встроенной ИК подсветкой (24 LED, дальность до 30м), 1/3" CMOS Sensor, FULL HD (5MP LITE, 1080P, 1920x1080 25к/с, поддержка 960H), поддержка функции Control Over Coaxial cable, AGC(авто), 0.1лк (0 лк с вкл. IR), день/ночь (мех. IR-фильтр, авто), f=2.8-12.0мм, F 2.0; Low Illumination, DWDR, 3D NR, OSD меню S/N>50дБ, IP66, питание -12В, 350мА, h=93.0мм, d=131.0мм, -40°C +45°C, возможна установка на стену (3 степени свободы), 800г		5 175 руб.	2 250 руб.	14шт.
Ссылка	PS-7114MHD 10Z	Уличная управляемая высокоскоростная малогабаритная купольная видеокамера форматов AHD/TVI/CVBS со встроенной ИК подсветкой (дальность до 50м), поддержка функции Control Over Coaxial cable (управление по видео-кабелю), DEB/N/C/ЧБ (мех. IR-фильтр), 1/2.9" SONY CMOS Sensor 2.1MP , FULL HD (1080P, 1920x1080 25к/с), 0.10.02лк, 10X оптическое (5.1-51мм, автофокусировка) и 16X цифровое увеличение, 3D-NR, скорость до 200°/сек, обзор 360°/90° с авторазворотом, 220 предустановок, 3 тура. Управление по RS-485, протокол Pelco-D /P, S/N>58дБ, Питание =12V/3A (ЕП в комплекте), IP66, рабочая температура -40°C +50°C (встроенные нагреватель и вентилятор), 280x320x200мм, 4,2кг. Настенный кронштейн в комплекте.		26 600 руб.	12 900 руб.	14шт.
Ссылка	PP-8111MHD (II) 3.6	Купольная видеокамера формата AHD/TVI/CVI/CVBS со встроенной ИК подсветкой (18 LED, дальность до 20м), 1/2.5" CMOS Sensor, AHD:5M-20fps/12.5fps, 4M-30fps/15fps, 2M-30fps; TVI: 5M-20fps/12.5fps, 4M-30fps/15fps, 2M-30fps; CVI: 4M-30fps, 2M-30fps , поддержка функции Control Over Coaxial cable, AGC(авто), 0.1лк (0 лк с вкл. IR), день/ночь (мех. IR-фильтр, авто), f=3.6мм, F 2.0; Low Illumination, DWDR, 3D NR, OSD меню S/N>50дБ, питание -12В, 550мА, h=80.0мм, d=90.5мм, -10°C +45°C, возможна установка на стену (3 степени свободы), 300г		2 850 руб.	1 360 руб.	191шт.
Ссылка	PP-8111MHD (II) 2.8-12	Купольная видеокамера формата AHD/TVI/CVI/CVBS со встроенной ИК подсветкой (8 LED, дальность до 20м), 1/2.5" CMOS Sensor, AHD:5M-20fps/12.5fps, 4M-30fps/15fps, 2M-30fps; TVI: 5M-20fps/12.5fps, 4M-30fps/15fps, 2M-30fps; CVI: 4M-30fps, 2M-30fps , поддержка функции Control Over Coaxial cable, AGC(авто), 0.1лк (0 лк с вкл. IR), день/ночь (мех. IR-фильтр, авто), f=2.8-12.0мм, F 2.0; Low Illumination, DWDR, 3D NR, OSD меню S/N>50дБ, питание -12В, 500мА, h=87.0мм, d=112.0мм, -10°C +45°C, возможна установка на стену (3 степени свободы), 600г		5 400 руб.	2 060 руб.	24шт.
Ссылка	PE-8112MHD (II) 2.8	Антивандальная всепогодная купольная видеокамера формата AHD/TVI/CVI/CVBS со встроенной ИК подсветкой (18 LED, дальность до 20м), 1/2.5" CMOS Sensor , AHD:5M-20fps/12.5fps, 4M-30fps/15fps, 2M-30fps; TVI: 5M-20fps/12.5fps, 4M-30fps/15fps, 2M-30fps; CVI: 4M-30fps, 2M-30fps , поддержка функции Control Over Coaxial cable, AGC(авто), 0.1лк (0 лк с вкл. IR), день/ночь (мех. IR-фильтр, авто), f=3.6мм, F 2.0; Low Illumination, DWDR, 3D NR, OSD меню S/N>50дБ, IP66, питание -12В, 550мА, h=76.0мм, d=94.5мм, -40°C +45°C, возможна установка на стену (3 степени свободы), 450г		3 400 руб.	1 550 руб.	39шт.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ГИБРИДНЫЙ						
Ссылка	VDR-8104MF(II)	Профессиональный гибридный сетевой 4х-канальный (4 BNC + 4 IP) + 4 канала звука видеорегистратор, пенталексный режим работы, скорость отображения 100 к/сек, скорость записи до 100 к/сек (5MP — 50к/с); H.265, поддержка форматов: TVI/AHD : 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/WD1 CVI : 4MP/3MP/1080P/720P/WD1 / IP (2-4 канала, до 8MP, ONVIF 2.4), поддержка функции Control Over Coaxial cable, BitRate 32Kbps ~ 4Mbps; режимы записи: ручной, по расписанию, по контактам, по движению; одновременное воспроизведение до 4 видеоканалов, HDD 1xSATA до 10TB(поставляется без диска), порт USB2.0x2шт для подключения внешних устройств, Ethernet 100MB (16/40Mbps), WEB-интерфейс, IOS, Android, ОС на flash памяти, русифицированное меню, управление: ИК-контроллер, мышь, USB (в комплекте);мониторы: основной — HDMI x 1(4K) до 3840 x 2160)/VGA, дополнительный BNC x 1, порт RS-485 x 1шт., трев.входы — 4шт, выходы 1шт., ~100-240В (б/п в комплекте), 300x248x52 мм		15 500 руб.	7 400 руб.	9шт.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ HD-IP (поддерживает протокол ONVIF 2.4)						
Ссылка	PE-8141IP 3.6 WF	Экономичная всепогодная купольная антивандальная Wi-Fi видекамера 1/2.5" High-resolution CMOS Sensor (2592x1944 20к/с), H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, со встроенной ИК подсветкой (24 LED, дальность до 30м), встроенный объектив f=3.6мм, APD, F 2.0, D-WDR, BLC, AGC, OSD, 2DNR /3DNR, 0.01 лк (цвет) / 0.0 (ч/б с ИК), Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n),2.4Ghz, день/ночь (эл.мех ИК фильтр., авто, on/off), эл.затвор 1/25-1/10000; 3 приватных зон, детектор движения; цифровое увеличение 64X; S/N>52дБ, питание -12В, 120.0мм x 104.0мм, -30°C +55°C, IP66, 600г		8 000 руб.	3 270 руб.	4шт.
Ссылка	PB-8142IP 2.8 WF (II)	Экономичная всепогодная цилиндрическая Wi-Fi видекамера1/3" CMOS sensor (2688*1512@25fps), H.264 /H.264+ /H.265 /H.265+ /JPEG /AVI /MJPEG, со встроенной ИК подсветкой (2 LED, дальность до 25м), встроенный объектив f=2.8мм, APD, F 2.0, D-WDR, BLC, AGC, OSD, 2DNR /3DNR, 0.01 лк (цвет) / 0.0 (ч/б с ИК), Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n),2.4Ghz, день/ночь (эл.мех ИК фильтр., авто, on/off), эл.затвор 1/25-1/10000; 3 приватных зон, детектор движения; цифровое увеличение 64X; S/N>50дБ, питание -12В, 158.0мм x 76.0мм x 73.0мм, -30°C +55°C, IP67, 370г		7 200 руб.	3 400 руб.	30шт.
Ссылка	PP-7141IP 2.8-12 AUDIO	Купольная IP видекамера со встроенной ИК подсветкой (21 LED, дальность до 20м) и с возможностью передачи аудио сигнала, 1/2.9" PROGRESSIVE SCAN CMOS, (1920x1080 25к/с), AGC(авто),0.05 лк (цвет) / 0.0 (ч/б с ИК), день/ночь (мех. IR-фильтр, авто), f=2.8-12.0мм; S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/100000 (авто); питание -12В, PoE, h=100.0мм, d=120.0мм, возможна установка на стену (3 степени свободы), 800г		7 200 руб.	3 300 руб.	12шт.
Ссылка	PE-7141IP 2.8	Экономичная всепогодная купольная антивандальная IP видекамера 1/2.9" PROGRESSIVE SCAN CMOS(1920x1080 25к/с, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG), со встроенной ИК подсветкой (18 LED, дальность до 15м), встроенный объектив f=2.8мм с APD, F 2.0, D-WDR, BLC, AGC, OSD, 2DNR /3DNR, 0.05 лк (цвет) / 0.0 (ч/б с ИК), день/ночь (эл.мех ИК фильтр., авто, on/off), эл.затвор 1/25-1/50000; 8 приватных зон, детектор движения; цифровое увеличение 64X; S/N>60дБ, питание -12В/PoE, 93.0мм x 74.0мм, -30°C +55°C, IP67, 400г		5 200 руб.	2 350 руб.	13шт.
Ссылка	PB-7141IP 2.8	Экономичная всепогодная IP видекамера 1/2.9" PROGRESSIVE SCAN CMOS(1920x1080 25к/с, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG), со встроенной ИК подсветкой (24 LED, дальность до 20м), встроенный объектив f=2.8мм с APD, F 2.0, BLC, AGC, OSD, 2DNR /3DNR, 0.05 лк (цвет) / 0.0 (ч/б с ИК), день/ночь (эл.мех ИК фильтр., авто, on/off), эл.затвор 1/25-1/50000; 8 приватных зон, детектор движения; цифровое увеличение 64X; S/N>50дБ, питание -12В/PoE, 76.0мм x 74.0мм x 177.0мм, -30°C +55°C, IP66, интегрированный улучшенный кронштейн с кабель-каналом, 705г		5 200 руб.	3 200 руб.	2шт.
Ссылка	PB-7143IP 2.8-12 A/SD	Экономичная всепогодная IP видекамера 1/2.8" SONY 2.4MP High-resolution CMOS Sensor HISILICON HI3516C (1920x1080 25к/с), со встроенной ИК подсветкой (42 LED, дальность до 40м), с возможностью передачи аудио сигнала, слот для SD CARD, встроенный объектив f=2.8-12.0 мм с APD, F 2.0, D-WDR, BLC, AGC, OSD, 2DNR /3DNR, 0.05 лк (цвет) / 0.0 (ч/б с ИК), день/ночь (эл.мех ИК фильтр., авто, on/off), эл.затвор 1/25-1/50000, 8 приватных зон, детектор движения, цифровое увеличение 64X; S/N>50дБ, питание -12В/PoE, 92.0мм x 80.0мм x 290.0мм, -30°C +55°C, IP66, интегрированный улучшенный кронштейн с кабель-каналом, 1850г		9 750 руб.	4 200 руб.	108шт.
Ссылка	PB-8143IP (IV) 2.8-12	Экономичная всепогодная IP видекамера 1/2.8" SONY IMX335 Starvis Back-illuminated CMOS sensor (2592x1944 30к/с), H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, со встроенной ИК подсветкой (4 LED, дальность до 40м), встроенный объектив f=2.8-12 мм с APD, F 2.0, D-WDR, BLC, AGC, OSD, 2DNR /3DNR, 0.006 лк (цвет) / 0.0 (ч/б с ИК), день/ночь (эл.мех ИК фильтр., авто, on/off), эл.затвор 1/25-1/10000; слот для SD-карты (поддержка до 512ГБ) , 3 приватных зон, детектор движения; цифровое увеличение 64X; S/N>52дБ, питание -12В/PoE, 211.0мм x 92.0мм x 90мм, -40°C +55°C, IP67, 1400г		10 200 руб.	4 999 руб.	19шт.
Ссылка	PB-9147IP 10Z	Профессиональная поворотная всепогодная IP видекамера 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor (2560*1920@20fps), H.264/H.265, со встроенной адаптивной ИК подсветкой (4 High-Power LED + 2 LASER LAMP, дальность до 100м), встроенный объектив с 10X оптическим увеличением (5.1-51.0 мм) с автофокусом и APD, SMART аналитика, D-WDR, BLC, AGC, 3DNR, день/ночь (эл.мех ИК фильтр., авто, on/off), 4 приватные зоны, детектор движения; питание -12В (3 A) / PoE, 396.0мм x 196.0мм x 160.0мм, -40°C +55°C, IP66, интегрированный улучшенный кронштейн с кабель-каналом		26 250 руб.	12 300 руб.	4шт.